

JR-POS **1005**



TPV tactile i5

Un processeur puissant, un design discret

LE TERMINAL MULTITOUCH 15" i5

Le JRPO 1005 incarne la puissance du processeur Intel® Core i5 associé à une dalle tactile de technologie capacitif projeté, doté d'un écran LCD à LED pour une luminosité proche des 350 cd/m².

Il assure une capacité de stockage optimum grâce à sa mémoire 4Go et d'une SSD 128Go en standard.

Le TPV OVA fournit les ressources nécessaires aux demandes logicielles du marché actuel.

Le terminal point de vente est associé à un pied support en aluminium noir spécialement conçu pour permettre le passage des câbles pour une mise en place rapide et efficace de votre point d'encaissement.

Systeme integre tactile 15" i5

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME :

Processeur	Intel Core i5-3317U Dual Core 1.8 GHz (max 2.6GHz) - ventilé 2MB de cache, Compatible 32 et 64 bits
Carte mere	Type industrielle
Chipset	Intel HM65
Memoire	4Go DDR3 1333/1600 MHz en standard DDR3- Max 32Go
Video	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek ALC662 HD Audio
Reseau	Carte reseau integree Realtek RT8111E 10/100/1000 1xRJ45
Stockage	SSD interne 128Go + 2 connecteurs SATA II
Systeme d'exploitation	Windows POSReady 7, Windows 8, Windows 10 et Linux
Garantie constructeur	3 ans

- Puissance du Processeur Intel®Core i5

- Ecran 15" LED avec dalle tactile PCAP

- Pied stable en Aluminium

- Afficheur client et double ecran integre en option

- Lecteurs Dallas et magnetique integres en option

CARACTERISTIQUES DE L'ECRAN :

Taille d'affichage	LCD 15" (38cm) LED
Luminosite	300 cd/m ²
Resolution	XGA (1024 x768)
Dalle tactile	Capacitive Projete (PCAP)

CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	6 Ports USB 2.0
Serie	1 Port RS-232 alimentés en 5V ou 12V
Reseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 sortie 12V, 1 port HDMI
Audio	1 Jack Entree Micro 1 Jack Sortie Ligne

OPTIONS :

Support mural	VESA 75 à l'arriere du TPV, systeme antivol
Wifi	Carte Mini PCI Express - Antennes integrees
Afficheur client integre	VFD 2 lignes x20 caracteres, Compatible ESC/POS et OPOS Connection USB ou Afficheur multifonction SGD-650 connection USB
Lecteur magnetique	3 Pistes ISO 1, 2 et 3 / Liaison USB interne
Lecteur Dallas	Lecteur I-Button en liaison USB fixation à droite du TPV
Double ecran	2 nd ecran 10.4" ou 8"
Extension de garantie	3 ans sur site

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.350 x P.210 x H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm)
Empattement	L.230 x P.210 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible ou standard VESA75 ou 100
Poids	5 kg (en ordre de marche, sans option)
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A - 110-240VAC
Matériaux	Aluminium, verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	-4C° / + 70C°
Température de stockage	-15C° / + 70C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière
Coloris	Noir
Carton	42 x 33 x 45 (cm) 6.5kg



Puissant, Robuste, Efficace...OVA