

Dolphin 6100

Ordinateur mobile

Élégant et fiable, l'ordinateur mobile Dolphin® 6100 de Honeywell offre des fonctions avancées de collecte de données et de communication sans fil en temps réel pour les applications sur site, telles que la recherche de prix et les audits, la gestion des stocks, l'assistance client et le merchandising.

De par sa conception privilégiant l'ergonomie, cet ordinateur mobile de poche est doté d'un imageur incliné permettant à l'utilisateur de voir l'écran pendant qu'il lit un code-barres.

Outre son élégance extérieure, le Dolphin 6100 a été conçu pour les environnements les plus exigeants. Certifié IP54, il est imperméable à la poussière, à la saleté et aux éclaboussures, et résiste aux chutes accidentelles d'une hauteur de 1,2 mètre. Très performant, le Dolphin 6100 peut résister à un maximum de 500 chutes d'une hauteur de 1 mètre, gage de fiabilité pendant de nombreuses années.

L'interface sans fil 802.11b/g intégrée permet aux utilisateurs d'accéder aux données stratégiques partout dans l'entreprise. La grande autonomie de la batterie évite les remplacements pendant une période de travail de huit heures, même lorsque l'utilisateur effectue une multitude d'opérations de lecture sans fil. Des protocoles de sécurité avancés garantissent l'exactitude et la sécurité des données. Les utilisateurs ont également la possibilité de téléphoner grâce à la technologie VoIP (Voice over Internet Protocol), et n'ont ainsi pas besoin de téléphones supplémentaires.

Reposant sur la technologie Imageur Adaptus® 5.0, le Dolphin 6100 offre l'ensemble le plus complet de fonctions d'acquisition de données avancées, notamment la lecture des codes-barres linéaires et 2D, la capture d'images numériques et la lecture intelligente des signatures. Les utilisateurs sont ainsi plus efficaces et les clients plus satisfaits.

Spécifiquement conçu pour les applications sur site, le Dolphin 6100 apporte aux travailleurs mobiles les outils nécessaires pour simplifier les tâches, améliorer la productivité et pérenniser l'investissement.



Caractéristiques

- **Élégant et convivial :** ultraléger, il permet une saisie intuitive des données, tandis que son boîtier allie ergonomie et élégance pour une utilisation d'une seule main
- **Communication sans fil en temps réel :** l'interface 802.11b/g intégrée de pointe permet d'accéder en temps réel aux informations stratégiques et est compatible avec les normes de sécurité sans fil avancées
- **Microsoft® Windows CE 5.0 avec processeur PXA300 :** le Dolphin 6100 associe un nouveau microprocesseur de pointe et une plate-forme puissante et facile d'utilisation à laquelle les utilisateurs sont habitués
- **Utilitaires logiciels performants :** suite complète d'utilitaires logiciels intuitifs simplifiant la configuration des appareils, le développement d'applications et la gestion des appareils distants
- **Collecte de données polyvalente et très performante :** la technologie Imageur Adaptus 5.0 lit les codes-barres linéaires et 2D, capture les images numériques et permet l'acquisition des signatures électroniques : un seul appareil suffit pour effectuer une multitude d'opérations
- **Conçu pour durer :** construit pour une utilisation sur site dans l'industrie légère

Dolphin 6100 - Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques/électriques

Dimensions	175 mm x 66 mm x 26,8 mm
Poids	250 g avec batterie standard
Température de fonctionnement	-10 °C à 50 °C
Température de stockage	-20 °C à 70 °C
Humidité	95 % sans condensation
Chutes	Résiste à plusieurs chutes de 1,2 m sur béton, quel que soit l'axe et sur toute la plage de températures de fonctionnement.
Chutes avec retournement	500 chutes d'1 m (1 000 chutes)
Étanchéité	Homologation indépendante satisfaisant à la norme IP-54 relative à l'étanchéité, l'humidité et la poussière
Pointes de tension	Air : ±15 kV ; Contact : ±8 kV

Architecture système


Processeur	Marvell XScale PXA300 624 MHz
Système d'exploitation	Microsoft® Windows CE 5.0
Mémoire	128 Mo de RAM x 128 Mo de mémoire Flash
Écran	2,8 pouces, matrice active transmissive de 65 000 couleurs LCD, rétroéclairé, QVGA (240 x 320)
Clavier	Numérique 28 touches rétroéclairées
Audio	Haut-parleur et microphone intégrés, prise casque stéréo
Ports E/S	Full speed USB 1.1 depuis la station d'accueil (ou câble E/S) ; RS232 (115 Kb/s) depuis la station d'accueil
Communication vocale	Fonctions Voix sur IP and Presser pour parler prêtes
Environnement de développement	Honeywell SDK pour Windows® CE 5.0
Applications	Honeywell Powertools® et logiciels de démonstration
Logiciels tiers	SOTI MobiControl (gestion de périphériques distants), Naurtech CETerm™ Terminal Emulation (TNVT, 3270, 5250) et ITScriptNet™
Mémoire supplémentaire	Carte Micro SD accessible de 4 Go max. avec prise en charge SDIO
Batterie	Standard : Li-Ion, 3,7 V, 2 200 mAh ; étendu : Li-Ion 3,7 V, 3 300 mAh (comprend un capot de batterie étendu)
Autonomie théorique	+ de 8 heures (avec lecture et transmission continue)*
Durée de chargement théorique	Moins de 4 heures
Imageur/Lecteur de codes à barres	Imageur 5300SR 2D avec technologie Adaptus et viseur laser
Fonctions de décodage	Symbologies 1D et 2D
Garantie	1 an sur les terminaux et périphériques

Connectivité sans fil

WLAN	Bimode 802.11 b/g (11 Mb/s/54 Mb/s) avec antenne interne
Sécurité WLAN	Wi-Fi Certified, 802.1x, WPA2, EAP, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP, CCXv4
WPAN	Bluetooth® classe II (10 m) v2.0, Taux de collecte des données amélioré, avec antenne intégrée. Certifié BQB.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel est une marque déposée d'Intel Corporation. Les marques Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., États-Unis, exploitées sous licence par Honeywell International Inc.

Pour obtenir la liste complète des approbations et certifications de l'appareil, veuillez consulter le site www.honeywellaidc.com/compliance.
Pour obtenir la liste complète des symbologies de codes à barres prises en charge, veuillez consulter le site www.honeywellaidc.com/symbologies.



Pour en savoir plus :

www.honeywellaidc.com

Honeywell Scanning & Mobility

69 Rue de la Belle Etoile
ZI Paris Nord II, BP 50057
95947-Roissy CDG CEDEX
France
Tél: +33 (0) 148 63 78 78
Fax: +33 (0) 1 48 63 24 94
www.honeywell.com

Honeywell